

БУЛЬДОЗЕР HIT SD9N



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Полусферический отвал (SU) с гидрперекосом	+
Одноступенчатый рыхлитель	+
Кондиционер кабины	+
Светодиодные фары	+
ROPS	+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Модульная конструкция**
Облегчает монтаж и демонтаж
- Основная рама**
Рассчитана на высокие скручивающие, изгибающие и ударные нагрузки
- Ходовая часть**
Полностью поддрессоренная, имеет по одному поддерживающему и восемь опорных катков с каждой стороны
- КПП**
3-х ступенчатая, переключаемая под нагрузкой, оснащена муфтами большого диаметра с масляным охлаждением

Эксплуатационная масса (с рыхлителем), кг	48 880
Двигатель	Cummins KTA19-C525S10
Полная мощность, кВт./л.с.	346 / 470
Отвал полу-универсальный, ёмкость, м³	13,5
Давление на грунт, кПа	102
Длина опорной поверхности, мм	3 495
Ширина колеи, мм	2 250
Габаритные размеры с отвалом и однозубым рыхлителем, мм	8 478 × 4 314 × 4 054
Ширина башмаков гусеницы, мм	610
Минимальный дорожный просвет, мм	517
Ёмкость топливного бака, л	900
Страна производитель	Китай
Гарантия	12 месяцев или 2 000 м / ч

8 800 220 2 220

www.hitmachinery.ru
info@hitmachinery.ru

