

DIECI



TRUCK MIXERS



N2400



L3500



L4700



F7000

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	N 2400	L 3500	L 4700	F 7000
Выпускаемый объем бетона (SLUMP 5±9 см - UNI EN 206-1) (м³)	1,70	2,50	3,50	5,00
Колея (мм)	1.660	2.000	2.000	1.900
Шины	10.5x18"	12.5x18"	405/70x20"	405/70x24"
Собственный вес (с ковшом) (кг)	4.000	6.150	6.700	7.400
Собственный вес (без ковша) (кг)	3.840	5.900	6.400	7.050
Объем бака для воды (л)	270	700	700	820
Объем ковша системы самозагрузки (л)	270	500	600	600
Максимальная скорость (км/час) *	27	27	27	27

* = относится к колесам, максимально допустимого диаметра

Водяной насос
Маркировка "CE"

ДВИГАТЕЛЬ	N 2400	L 3500	L 4700	F 7000
Модель	Lombardini	Iveco NEF	Iveco NEF	Iveco NEF
Максимальная мощность, кВт (л.с.):	36,6 (50)	74 (101)	74 (101)	93 (127)
Частота вращения (об/мин):	3000	2200	2200	2200
Режим работы:	дизельный, четырехтактный			
Впрыск:	Прямой, механический			
Количество и расположение цилиндров:	4, вертикально в ряд			
Объем цилиндров (см³):	2199	4485	4485	4485
Удельный расход при максимальной мощности (г/кВт-ч):	258	230	230	230

Естественное всасывание Турбокомпрессор Турбокомпрессор Турбокомпрессор афертулер

Жидкостная система охлаждения

КАБИНА	
Поворотное сиденье оператора.	
Кабина ROPS - FOPS.	
Регулируемое сиденье с ремнями безопасности.	
Лобовое и заднее стекло	Только для: • L 3500 • L 4700 • F 7000
2 стеклоочистителя.	
Индикаторы: уровень топлива - температура охлаждающей жидкости и гидравлического масла - заряда аккумулятора	

ТРАНСМИССИЯ	
Гидростатический насос переменной производительности.	
Электрогидравлическое переключение передач, с возможностью переключения при движущейся машине.	
Двухступенчатая сервоуправляемая коробка скоростей.	
Только для: • N 2400	Только для: • L 3500 • L 4700 • F 7000
Двухступенчатый гидравлический мотор с электрорегулировкой.	Гидравлический мотор с непрерывной автоматической регулировкой.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ МОСТЫ
Режимы управления: 4 колеса / «крабовый ход» / 2 колеса
Передняя и задняя оси с планетарными редукторами.
Самоблокирующийся передний мост.
Многодисковые маслопогруженные гидравлические тормоза 4-х колес.
Негативный стояночный тормоз.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА	
Зубчатый насос открытого контура с регулируемой скоростью вращения барабана.	Только для: • N 2400 • L 3500
Насос переменной производительности и закрытого контура с регулятором скорости вращения барабана.	Только для: • L 4700 • F 7000
Гидравлический коаксиальный редуктор.	

НОВЫЙ СТИЛЬ	
Новая стилистическая концепция, охватывающая дизайн кабины, рамы и капота двигателя, добавляет привлекательности, удобства и надёжности этой превосходной машине	Только для: • L 3500 • L 4700 • F 7000

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН	
Подъем барабана для ускорения разгрузки.	Только для: N 2400
Подъем барабана для ускорения разгрузки.	Только для: • L 3500 • L 4700
Трехсторонняя разгрузка благодаря поворотному барабану.	

УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ
Запуск только при включении нейтральной передачи.

РАЗМЕРЫ

Размеры даны в миллиметрах

N 2400

РАЗМЕРЫ

Размеры даны в миллиметрах

L 3500

РАЗМЕРЫ

Размеры даны в миллиметрах

L 4700

РАЗМЕРЫ

Размеры даны в миллиметрах

F 7000